

Tabela wymiarów drzwi jednoskrzydłowych z ościeżnicą MDF

Standardowa wysokość skrzydła Hs= 2030

	Światło przejścia [mm]		Wymiar otworu w murze [mm]		Wymiar ościeżnicy bez opasek [mm]		Wymiar ościeżnicy z opaskami 80 mm [mm]	
	S	H	So	Ho	Sc	Hc	Sm	Hm
"60"	606	2028	690 - 730	2070-2090	662	2056	790	2120
"70"	706	2028	790 - 830	2070-2090	762	2056	890	2120
"80"	806	2028	890 - 930	2070-2090	862	2056	990	2120
"90"	906	2028	990 -1030	2070-2090	962	2056	1090	2120
"100"	1006	2028	1090-1130	2070-2090	1062	2056	1190	2120

S – szerokość w świetle przejścia
H – wysokość w świetle przejścia
So - szerokość otworu w murze
Ho - wysokość otworu w murze

Sc - szerokość ościeżnicy bez opasek
Hc – wysokość ościeżnicy bez opasek
Sm – szerokość ościeżnicy razem z opaskami
Hm - wysokość ościeżnicy razem z opaskami

Tabela wymiarów dla drzwi dwuskrzydłowych z ościeżnicą z MDF

Rozmiar skrzydła	Światło przejścia [mm]		Wymiar otworu w murze [mm]		Wymiar ościeżnicy bez opasek [mm]		Wymiar ościeżnicy z opaskami 80 mm [mm]	
	S	H	So	Ho	Sc	Hc	Sm	Hm
2x"60"	1221	2028	1312 – 1350	2070 - 2090	1277	2056	1405	2120
"80" + "50"	1321	2028	1412 – 1450	2070 - 2090	1377	2056	1505	2120
2x "70"	1421	2028	1512 – 1550	2070 - 2090	1477	2056	1605	2120
"80" + "60"	1421	2028	1512 – 1550	2070 - 2090	1477	2056	1605	2120
"80" + "70"	1521	2028	1612 – 1650	2070 - 2090	1577	2056	1705	2120
2x "80"	1621	2028	1712 – 1750	2070 – 2090	1677	2056	1805	2120
2x "90"	1821	2028	1912 – 1950	2070 – 2090	1877	2056	2005	2120
2x "100"	2021	2028	2112 - 2150	2070 - 2090	2077	2056	2205	2120

Tabela wymiarów ościeżnicy typu TUNEL dla drzwi SUWANYCH

Rozmiar skrzydła	Światło przejścia [mm]		Wymiar otworu w murze [mm]		Wymiar ościeżnicy bez opasek [mm]		Wymiar ościeżnicy z opaskami 80mm [mm]		Szerokość maskownicy [mm]	Wysokość z maskownicą [mm]
	S	H	So	Ho	Sc	Hc	Sm	Hm	Smm	Hmm
"60"	570	2028	660-700	2070-2090	626	2056	754	2120	1540	2172
"70"	670	2028	760-800	2070-2090	726	2056	854	2120	1640	2172
"80"	770	2028	860-900	2070-2090	826	2056	954	2120	1740	2172
"90"	870	2028	960-1000	2070-2090	926	2056	1054	2120	1840	2172

Tabela wymiarów ościeżnicy typu TUNEL dla drzwi PODWÓJNYCH

Rozmiar skrzydła	Światło przejścia [mm]		Wymiar otworu w murze [mm]		Wymiar ościeżnicy bez opasek [mm]		Wymiar ościeżnicy z opaskami 80 mm [mm]	
	S	H	So	Ho	Sc	Hc	Sm	Hm
2 x "60"	1197	2028	1280-1310	2070-2090	1253	2056	1381	2120
2 x "70"	1397	2028	1480-1510	2070-2090	1453	2056	1581	2120
2 x "80"	1597	2028	1680-1710	2070-2090	1653	2056	1781	2120
2 x "90"	1797	2028	1780-1810	2070-2090	1853	2056	1981	2120
2 x "100"	1997	2028	2080-2110	2070-2090	2053	2056	2181	2120

Tabela wymiarów dla drzwi w systemie ODWRÓCONYM

Rozmiar skrzydła	Światło przejścia		Wymiar w murze		Wymiar ościeżnicy bez opasek [mm]		Wymiar ościeżnicy z opaskami luźnymi [mm]		Wymiar środkowy ościeżnicy [mm]		Wymiar ościeżnicy z opaskami stałymi	
	S	H	So	Ho	Sc	Hc	Sml	Hml	Ss	Hs	Sm	Hm
"60"	574	2040	690-730	2095-2110	662	2084	802	2154	618	2062	734	2120
"70"	674	2040	790-830	2095-2110	762	2084	902	2154	718	2062	834	2120
"80"	774	2040	890-930	2095-2110	862	2084	1002	2154	818	2062	934	2120
"90"	874	2040	990-1030	2095-2110	962	2084	1102	2154	918	2062	1034	2120
"100"	974	2040	1090-1130	2095-2110	1062	2084	1202	2154	1018	2062	1134	2120

